



Industrias Químicas Kupsa
✉ Aptdo. de correos 1081
26080 LOGROÑO. LA RIOJA (ESPAÑA).
☎ +34 945 622 225 Fax: +34 945 622 231
E-mail: kupsa04@kupsa.es

KUPSAFOND® **Série Moya Blanc** **Fond Polyuréthane Pigmenté**

Référence: **UP 1018 T**

Description du produit

Fond polyuréthane pigmenté blanc de grand pouvoir garnissant et égrenage facile.

Composants et/ou Diluants

Catalyseur : CH2226B, CH2218B (50%) économique. 2 :1 en poids, 4 :3 en volume
Diluant : moyen DU5002M, DU5003M
lent DU5004L, DU5023L
Cup spraying: 5-10% Airmix®: 10-15%

Caractéristiques physiques

Densité : 1.440 g/cm³ ± 0.010
Extrait sec : 74 % ± 2
Viscosité 175 " ± 10" ISO 6 à 20°C
Viscosité de mélange : 21 " ± 3" Ford 4 à 20°C
Vie en pot : >4 heures
Temps de séchage : Sec au toucher : 30 min
(200 g/m², 25°C) Sec à cœur : 60 min
Recouvrable : 6 heures
Empilable : 24 heures

Systèmes d'application

Ce produit peut être employé pour des applications avec des pistolets aérogaphiques, airmix et airless, ainsi que pour des machines à rideau. Il est nécessaire rajouter du diluant polyuréthane pour le réglage de la viscosité pour application.
Un bon égrenage après application est essentiel pour l'obtention d'un film final d'excellente tension de surface.

Systèmes de séchage

Le séchage de cet apprêt est très rapide, et c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire un séchage accéléré. Séchage à l'air à 20 °C est suffisant.
Dans le cas de séchage dans un tunnel d'air chaud, la vitesse de l'air doit être inférieure à 0,5 m/min et la température du tunnel maximum 45-50 °C.

Domaine d'utilisation

Ce produit est employé normalement comme première couche pour la finition de pièces en DM ou placages par son grand pouvoir couvrant et facile égrenage.

Conservation et conditionnement

Le produit doit être stocké isolé des sources de chaleur et électriques. Il est interdit de fumer dans le lieu de stockage.

- Délai de péremption : 12 mois en bidon original fermé.
- Emballage standard : 25 kg



Industrias Químicas Kupsa

✉ Aptdo. de correos 1081
26080 LOGROÑO. LA RIOJA (ESPAÑA).
☎ +34 945 622 225 Fax: +34 945 622 231
E-mail: kupsa04@kupsa.es

KUPSAFOND®
Série Moya Blanc
Fond Polyuréthane Pigmenté

Référence: **UP 1018 T**

Observations

Suivre toujours les instructions d'emploi écrites sur l'étiquette de l'emballage et respecter les précautions de manipulation et ventilation indiquées dans la fiche de sécurité du produit.